



Megeelli



GEON



 **SPEED
GEAR**



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ III 2010

Megelli



III МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **2010**



SPORT

Колесная база (мм)	1350
Высота по седлиню (мм)	800
Вес (кг)	128
Тормозная система (передн.)	гидравлическая, дисковая
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, дисковая
Размеры покрышек (передн./задн.)	100/70-17 \ 130/70-17
Передняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	гидравлический моно-амортизатор
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-х тактный

Система охлаждения	жидкостная
Объем двигателя (куб.см)	242
Степень сжатия	10.5:1
Максимальная мощность (л.с.)	25
Привод	цепь
Тип КПП	6-ступенчатая, механическая
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI



Megelli 125s

NAKED



Megelli 125m

MOTARD



Колесная база (мм)	1350 \ 1400
Высота по седлу (мм)	800 \ 860
Вес (кг)	110 \ 110
Тормозная система (перед.)	гидравлическая, дисковая
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, дисковая
Размеры покрышек (передн./задн.)	100/70-17 \ 130/70-17
Передняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	гидравлический моно-амортизатор

Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-х тактный
Система охлаждения	воздушная
Объем двигателя (куб.см)	125
Максимальная мощность (л.с.)	11
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI

GEON



III **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД** 2010

GEON HAMMER



Габариты (мм)	2280x895x1110
Колесная база (мм)	1570
Высота по сидению (мм)	660
Вес (кг)	168
Тормозная система (передн.)	гидравлическая, 2-х дисковая, два 2-х поршневых суппорта
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, диск, 2-х поршневой суппорт
Размеры покрышек (передн./задн.)	90/90-21 \ 130/90-15
Передняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Тип двигателя	рядный TWIN, 4-тактный
Система охлаждения	жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм)	57 / 53
Объем двигателя (куб.см)	275

Степень сжатия	10.2 :1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.)	24/6500
Максимальный крутящий момент (Нм/при об./мин.)	20/6500
Максимальная скорость (км/ч)	145
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Тип сцепления	многодисковое, в масляной ванне
Расход топлива (л/100км)	2.8
Система смазки	принудительная смазка под давлением
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI
Цветовая гамма	черный, серый
Опции в стандарте:	спинка пассажира



GEON Daytona



Габариты (мм)	2335x965x1100
Колесная база (мм)	1660
Высота по сидению (мм)	510
Вес (кг)	182
Тормозная система (перед.)	гидравлическая, 2-х дисковая, два 2-х поршневых суппорта
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, диск, 2-х поршневой суппорт
Размеры покрышек (перед./задн.)	90/90-21 \ 160/80-16
Передняя подвеска	амортизаторы перевернутого типа (39мм)
Задняя подвеска	регулируемые амортизаторы горизонтального расположения
Тип двигателя	рядный TWIN, 4-тактный
Система охлаждения	жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм)	57 / 53
Объем двигателя (куб.см)	275

Степень сжатия	10.2:1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.)	24/6500
Максимальный крутящий момент (Нм/при об./мин.)	20/6500
Максимальная скорость (км/ч)	145
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Тип сцепления	многодисковое, в масляной ванне
Расход топлива (л/100км)	2.8
Система смазки	принудительная смазка под давлением
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI
Цветовая гамма	черный/белый, белый/серый, красный/белый
Опции в стандарте:	спинка пассажира



GEON

ПАС 300



Габариты (мм)	2135x825x1140
Колесная база (мм)	1660
Высота по седлино (мм)	710
Вес (кг)	130
Тормозная система (перед.)	гидравлическая, 2-х дисковая, два 2-х поршневых суппорта
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, диск, 2-х поршневой суппорт
Размеры покрышек (перед./задн.)	110/70 -17 \ 140/60 -17
Передняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Тип двигателя	рядный TWIN, 4-тактный
Система охлаждения	жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм)	57 / 53
Объем двигателя (куб.см)	275

Степень сжатия	10.2 :1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.)	24/6500
Максимальный крутящий момент (Нм/при об./мин.)	20/6500
Максимальная скорость (км/ч)	145
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Тип сцепления	многодисковое, в масляной ванне
Расход топлива (л/100км)	2.8
Система смазки	принудительная смазка под давлением
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI
Цветовая гамма	черный, красный, серый.
Опции в стандарте:	ветровое стекло



GEON

DAKAR.



DAKAR-M

Dakar \ Dakar-M

Габариты (мм)	2120x620x1245 \ 1790x830x960
Колесная база (мм)	1440 \ 1250
Высота по сидению (мм)	920 \ 880
Вес (кг)	112 \ 82
Тормозная система (передн.)	гидравлическая, дисковая, 2-х поршневой суппорт
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, дисковая, 1-поршневой суппорт
Размеры покрышек (передн./задн.)	80/100-21 \ 110/90-18 \ 70/100-17 \ 90/100-14
Передняя подвеска	гидравлические амортизаторы (910mm) \ гидравлические амортизаторы перевернутого типа
Задняя подвеска	гидравлические амортизаторы (500mm) \ гидравлический моно-амортизатор
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-х тактный

Система охлаждения	жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм)	69 / 65 \ 54 / 54
Объем двигателя (куб.см)	242 \ 125
Степень сжатия	10.5 : 1 \ 9.5 : 1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.)	17/7000 \ 11/7500
Максимальная скорость (км/ч)	145
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Система пуска	кик-стартер, электростартер
Система зажигания	CDI

GEON



ROADWIND



Габариты (мм)	2010x740x1040
Колесная база (мм)	1380
Высота по седлу (мм)	780
Вес (кг)	138
Тормозная система (передн.)	дисковый 280мм, гидравлический 2-х поршневой суппорт
Тормозная система (задн.)	дисковый 220мм, гидравлический 2-х поршневой суппорт
Размеры покрышек (передн./задн.)	110/70-17 \ 140/60-17
Передняя подвеска	телескопическая вилка, классического типа
Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-х тактный

Система охлаждения	масляная
Сцепление	многодисковое в масляной ванне
Объем двигателя (куб.см)	244
Степень сжатия	10,2:1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.)	13,8/8500
Максимальная скорость (км/ч)	140
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI

GEON INVADER



Габариты (мм)	2215x856x1085
Колесная база (мм)	1570
Высота по сидению (мм)	66
Вес (кг)	164
Тормозная система (передн.)	гидравлическая, дисковая, 2-х поршневой суппорт
Тормозная система (задн.)	барабан
Размеры покрышек (передн./задн.)	90/90-18 \ 130/90-15
Передняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	гидравлические амортизаторы
Тип двигателя	рядный TWIN, 4-х тактный

Система охлаждения	жидкостная
Сцепление	многодисковое, в масляной ванне
Объем двигателя (куб.см)	246
Степень сжатия	10,2:1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.)	21,5/8250
Максимальная скорость (км/ч)	140
Привод	цепь
Тип КПП	5-ступенчатая, механическая
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI



III МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **2010**



SM250



Двигатель	1 цилиндр. 4-х такт. DOHC
Объем	250
Макс.мощность Л.С.	27
Макс.крутящий момент/ Nm @ rpm	20 Nm /при 6000об./мин.
Охлаждение	Жидкостное
Трансмиссия	6 ступенчатая

Стартер	Кик-стартер
Передний тормоз	Дисковый, диаметр 267 мм
Задний тормоз	Дисковый, диаметр 230 мм
Размер резины	Передняя 110/80-17 Задняя 130/70-17
Объем бензобака	8 литров
Размеры L x W x H	2100x830x1200





SX250



Двигатель	1 цилиндр. 4-х такт. DONS
Объем	250
Макс. мощность Л.С.	27
Макс. крутящий момент/ Nm @ rpm	20 Nm /при 6000об./мин.
Охлаждение	Жидкостное
Трансмиссия	6 ступенчатая

Стартер	Кик-стартер
Передний тормоз	Дисковый, диаметр 267 мм
Задний тормоз	Дисковый, диаметр 230 мм
Размер резины	Передняя 90/90-21 Задняя 110/80-18
Объем бензобака	8 литров
Размеры L x W x H	2100x830x1200





SX50



SM50

Двигатель	1 цили. 2-х такт, NiSi покрытие алюминиевого цилиндра
Объем/диаметр/ход поршня	49.2/40 x 39.2
Охлаждение	Жидкостное
Трансмиссия	6 ступенчатая
Стартер	Электрический
Передние амортизаторы	Гидравлические, телескопические

Задние амортизаторы	Гидравлические, с регулируемой пружиной
Передний тормоз	Дисковый, диаметр 270 мм
Задний тормоз	Дисковый, диаметр 210 мм
Размер резины	Передняя 110/80-17 Задняя 130/70-17 \\ Передняя 90/90-21 Задняя 110/80-18
Объем бензобака	7 литров
Размеры L x W x H	1955 x 790 x 1185



GTR50



GTR150



Двигатель	1 цилиндр. 2\4х такт.	Стартер	Электрический/Кик-стартер
Объем/диаметр/ход поршня	49.2/40x39.2 \ 149/58x57.8	Передний тормоз	Дисковый, диаметр 280 мм
Макс.мощность Kw/Л.С.	3.2/4.3 \ 7/9.4	Задний тормоз	Дисковый, диаметр 210 мм
Макс.крутящий момент/ Nm/rpm	5.1/5600 9/6000	Размер резины	Передняя 110/70-17 \ 110/70-17 Задняя 130/60-17 \ 120/80-17
Охлаждение	Жидкостное	Объем бензобака	9 литров
Трансмиссия	Клиноременный вариатор	Размеры L x W x H	1940x730x1170 \ 1932x725x1170



/// **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2010**

SPEED GEAR FORCE 500



SPEED GEAR NEW FORCE 500



Габариты (мм)	2300x1230x1240
Колесная база (мм)	1260
Дорожный просвет (мм)	252
Вес (кг)	320
Тормозная система (передн.)	гидравлическая, дисковая, 2-х поршневой суппорт
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, дисковая, 2-х поршневой суппорт
Размеры покрышек (передн./задн.)	25/8-12 \ 25/10-12
Передняя подвеска	независимая, гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	независимая, гидравлические амортизаторы
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-х тактный

Система охлаждения	жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм)	92 / 75
Объем двигателя (куб.см)	498
Степень сжатия	10,2:1
Максимальная мощность (л.с.)	33
Максимальная скорость (км/ч)	80
Трансмиссия	C.V.T. (R/N/L/H)
Система привода	2x4 / 4x4
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI

SPEED GEAR FORCE 300



Габариты (мм)	2300x1230x1240
Колесная база (мм)	1260
Дорожный просвет (мм)	
Вес (кг)	260
Тормозная система (передн.)	гидравлическая, дисковая
Тормозная система (задн.)	гидравлическая, дисковая
Размеры покрышек (передн./задн.)	25/8-12 \ 25/10-12
Передняя подвеска	независимая, гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска	независимая, гидравлические амортизаторы
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-х тактный

Система охлаждения	жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм)	73 / 67
Объем двигателя (куб.см)	298
Степень сжатия	10,3:1
Максимальная мощность (л.с.)	20
Максимальная скорость (км/ч)	80
Трансмиссия	C.V.T. (R/N/L/H)
Система привода	2x4 / 4x4
Система пуска	электростартер
Система зажигания	CDI





SVITMOTO

Украина, г. Одесса

Тел./факс: 8 (048) 785 11 64

WWW.SVITMOTO.COM.UA

e-mail: svit@cris.biz